HiluX LightSolutions

INDBYGNINGSSPOT

2026

Det rigtige lys. Hver gang.



HiluX indbygningsspots — dansk kvalitet og flimmerfrit lys, der kan dæmpes helt ned til 0 %. Fra ultraflade 10 mm underskabsspots til robuste GU10.

HØJ FARVEGENGIVELSE

CRI 95–97 · fuldt spektrum

LYSDÆMPES TIL 0 %

Flimmerfrit ned til helt slukket

5 ÅRS GARANTI

Dansk kvalitet — vi står bag

VALG AF KELVIN

2700 K eller 3000 K — SDCM 2



HiluX D1

12 V INDBYGNINGSSPOT

Ultraflad 10 mm indbygning. Perfekt til underskabe — også hvor du vil genbruge gamle ledninger.

CRI	97 · Fuldt spektrum
KELVIN	2700 K / 3000 K
SPÆNDING	12 V AC/DC
INDBYGNING	10 mm · Ø 55 mm
KAN BRUGES	Inde & ude



HiluX D3 - Tilt360

PERFEKT TIL LISTELOFTER

Skabt til listelofter. 39 mm indbygning, fleksibel udskæring fra Ø 55 – 70 mm.

CRI / LUMEN	97 · 480 lm
KELVIN	2700 K / 3000 K · SDCM 2
SPÆNDING	230 V AC
INDBYGNING	39 mm · Ø 55 – 70 mm
KIPBAR	Ja · tilt 360°
KAN BRUGES	Inde & ude



HiluX D7

TILBAGETRUKKET LYSKILDE

Diskret arkitektonisk lys. Dybt monteret lyskilde giver et roligt udtryk uden blænding.

CRI / LUMEN	95 · 420 lm
KELVIN	2700 K / 3000 K · SDCM 2
SPÆNDING	230 V AC
INDBYGNING	47 mm · Ø 68 mm
KAN BRUGES	Inde & ude



HiluX D8 - Tilt360

FORBEDRET VIDERESLØJFNING

Arbejdshesten i sortimentet. 640 lm, nem installation med forbedret videresløjfning mellem spots, og samme varme lysudtryk som resten af HiluX-familien — inde som ude.

CRI / LUMEN	95 · 640 lm
KELVIN	2700 K / 3000 K · SDCM 2
SPÆNDING	230 V AC
INDBYGNING	39 mm · Ø 68 – 83 mm
KIPBAR	Ja · tilt 360°
KAN BRUGES	Inde & ude
GARANTI	5 år



HiluX D10

GU10 · 10 ÅRS KORROSIONSGARANTI

GU10-fatning til fleksibel udskiftning — skift pæren, ikke spotten. Designet til at holde og passer perfekt sammen med HiluX GU10-pærer i samme varme farvetone.

FATNING	GU10
KOMPATIBEL	HiluX GU10-pærer (2700 / 3000 K)
SPÆNDING	230 V AC
INDBYGNING	62 mm · Ø 76 mm
KIPBAR	Ja · 25°
KAN BRUGES	Inde & ude
GARANTI	10 års korrosionsgaranti

MATCHER HILUX D10

GU10-pærer fra HiluX



HiluX R8

GU10 · 2700 K

Solsikke-linse, 60° bred stråle, Ra ≥ 95.

360 lm · 5 W · 2700 K · Ra 95 · IP44



HiluX R10

GU10 · DIMTONE 1800–3000 K

Dimtone: varmt 1800 K til neutralt 3000 K.

350 lm · 5 W · 1800–3000 K · Ra 95 · IP44

Én familie.
Hele huset.

HiluX LightSolutions

POWERED BY Shelly

● NYHED · SMART DOWNLIGHT

HiluX DS8

Tilt360°



Professionelt indbygningsspot med indbygget Shelly smart-styring, tunable white 2200–6000 K og farvegengivelse i topklasse (Ra ≥ 95). Det eneste downlight, du behøver.

EFFEKT	KELVIN	CRI
8 W · 600 lm	**2200–6000 K**	**Ra ≥ 95**
FUNKTIONER	INDBYG	FARVE
IP44 · Tilt 360° WiFi · BT	**H 39 mm Ø 68–83 mm**	
KAN BRUGES		
Inde & ude		

VIRKER MED: Google Assistant · Alexa · Home Assistant · Homey

● FULDT SPEKTRUM

CRI 95–97 og MacAdam ≤ 2. Farver bevarer deres sande udtryk — fra køkken til stue.

● FLIMMERFRIT

Stabil dæmpning helt ned til 0 % uden synligt flimmer eller støj.

● INDE & UDE

Alle varianter kan bruges indenfor eller udenfor — IP44.

KONTAKT

Vi svarer hurtigt.

Dansk support fra HiluX-eksperter.

LightSolutions

TLF +45 53 71 20 12

MAIL kontakt@lightsolutions.dk

WEB Lightsolutions.dk